



TB-LI



PEERLESS®
electric-électrique

INCEP|TION®
PEERLESS CANADA

CONCEPT

Le TB-LI est un luminaire LED pour une installation encastrée. Lumières de panneau de gril à barre en T faciles à enfoncer. Corps en aluminium et polycarbonate optique diffuseur. Fournit une distribution de 115°. Largement utilisé dans les bureaux, les résidences, les usines, les supermarchés, les hôtels, les restaurants et les écoles.

CERTIFICATION

Approuvé UL1598 et normes CSA C22.2 No. 250**

Convient aux endroits humides.



*LED garantie limitée de cinq (5) ans.

Température de fonctionnement: -20°C to +35°C / -4°F to +95 °F, consultez l'usine pour des températures de fonctionnement en dehors de la plage indiquée.* Tous les produits disponibles ne sont pas qualifiés DLC. Consultez la liste des produits qualifiés DLC à l'adresse designlights.org pour savoir quelles versions sont qualifiées.

STRUCTURE

Conducteur LED

Gradation 10% (0-10V).
Conducteur d'urgence
disponible. DALI (Digital
Addressable Lighting Interface),
Lutron, EcoSystem LED et
autres conducteurs disponibles,
consultez l'usine.

Construction

Aluminium extrudé
support grille en T.

**Optique Supérieure**

Diffuseur en polycarbonate.

OPTIONS CCT SÉLECTIONNABLES

Disponible en 3500K, 4000K, et 5000K.



DIMENSIONS

TAILLE	L	I	H
1 x 4	47.48" (1206mm)	11.87" (301.5mm)	0.945" (24mm)
2 x 2	23.74" (603mm)	23.74" (603mm)	0.945" (24mm)
2 x 4	47.48" (1206mm)	23.74" (603mm)	0.945" (24mm)



INFORMATION DE COMMANDE

TB-LI				O	MV3
LUMINAIRE	LONGUEUR	WATTS	CCT	DIFFUSEUR	CONDUCTEUR
TB-LI = <i>Lay-in T-Bar Grid</i>	14G = 1 x 4 Grille 22G = 2 x 2 Grille	V35W = (25-30-35)	V40K = CCT Sélectionnable 35K-40K-50K	O = Opale	MV3 = 120-347
	24G = 2 x 4 Grille	V45W = (35-40-45)			



2900 Loyalist St.
Cornwall, ON
K6H 6C8
T: 613.510.1268
F: 613.510.1268

info@peerless-electric.com
Peerless-Electric.com